

Kelin Polyurea Tile Grout es un nuevo producto de anulación. Debido a la excelente resistencia al desgaste de la poliurea, la resistencia a la corrosión, la resistencia a la corrosión, la resistencia a la altura de la temperatura y otro rendimiento superior, se usa ampliamente en la industria militar, aeroespacial y de buques. Además, se solidifica rápidamente, la construcción y el borde limpio en el mismo día, ahorran tiempo y costos laborales. Más importante aún, se puede construir en la superficie de la subbase húmeda, lo que resuelve enormemente el problema que no puede construir debido al clima y otras razones. Australia Investigación conjunta y productos de desarrollo para mejorar el mejor desempeño, y a través de la Academia China de Ciencias Guía de control de calidad estratégica, para que los productos sean "de calidad estable.

El producto se puede usar mejor en las articulaciones de azulejos de cerámica, piedra, vidrio, mosaico en la pared o harina en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. China Kelin [Fabricante de la lechada epoxi](#) Ha estado en este campo durante 14 años. Tenemos nuestro propio equipo de I D y fábrica. Porque la protección del medio ambiente del material es una construcción fácil, obtener un amplio favor de los consumidores. Así que Kelin [Pegamento de construcción de construcción proveedor](#) Le proporcionará productos de calidad.



Variedades de colores para su elección. También proporcionar colores personalizados.



Proporcionar una solución de brecha de la habitación entera



Proceso de construcción breve



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Herramienta profesional de prensado conjunta



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

Ventaja de la empresa



Visión general de la fábrica



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Certificación

