

Kelin es un nuevo producto actualizado después de la colorida lechada para baldosas epoxi a base de agua, no solo conserva la textura de la lechada colorida para baldosas epoxi a base de agua, mejora el rendimiento del producto, sino que también hace que la construcción sea más fácil y conveniente. Textura suave, muestra en gran medida su estilo decorativo de lujo discreto. Variedades de colores, hacen que su lugar de decoración brille. El curso de subbase de resina epoxi ecológico permite que su producto sea más impermeable, resistente al desgaste, a prueba de moho y a prueba de humedad. La arena natural calcinada a alta temperatura hace que el color sea más natural y hermoso y nunca se desvanece. Además, es tan brillante como la porcelana después de secar sin amarillear ni decolorar. Además, la superficie de la junta se adapta perfectamente a la baldosa cerámica, al igual que la naturaleza misma.

El producto de [Fabricante de adhesivo para baldosas de China](#) Se puede utilizar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. Australia productos de investigación y desarrollo conjuntos para lograr un mejor rendimiento, y a través de la guía de control de calidad estratégica de la Academia China de Ciencias, para que la calidad de los productos sea estable. [Lechada de relleno Kelin s proveedor](#) para ofrecerle productos de calidad.



**Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.**



**Proporcione una solución de espacio para toda la habitación**



**Proceso de construcción breve**



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

### Herramienta profesional para prensar juntas



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

### Ventaja de la empresa



## Descripción general de la fábrica



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

## Certificación

