

El adhesivo de las articulaciones de azulejos de epoxi de Kelin es un nuevo producto mejorado después de una colorida lechada de azulejos de epoxi transmitida por el agua, no solo conserva la textura de colorida lechada de azulejos de epoxi transmitida por el agua, actualiza el rendimiento del producto, sino que también hace que la construcción sea más fácil y conveniente. Textura suave, muestra en gran medida su estilo decorativo de lujo de baja clave. Variedades de colores, hacen que su decoración sea brillante. Curso ecológico de la subbase de resina epoxy respetuoso con el medio ambiente, le permite a su producto más impermeable, resistente al desgaste, a prueba de moldes y a prueba de humedad. La arena natural calcada a alta temperatura hace que el color sea más natural y hermoso y nunca se desvanece. Además, es tan brillante como la porcelana después de aferrarse sin amarilleo ni decoloración. Además, la superficie de la articulación se parece perfecta a la baldosa cerámica, al igual que la naturaleza misma.

El producto se puede usar mejor en las articulaciones de azulejos de cerámica, piedra, vidrio, mosaico en la pared o harina en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. Australia Investigación conjunta y productos de desarrollo para mejorar el mejor desempeño, y a través de la Academia China de Sciences Guía de control de calidad estratégica, para que los productos sean estables de calidad. Kelin [Fabricante de sellador de lechada](#) Para proporcionarle productos de calidad.



Variedades de colores para su elección. También proporcionar colores personalizados.



Proporcionar una solución de brecha de la habitación entera



Proceso de construcción breve



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Herramienta profesional de prensado conjunta



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

Ventaja de la empresa



Visión general de la fábrica



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Certificación

