

El adhesivo para juntas de baldosas epoxi de Kelin es un nuevo producto mejorado después de la lechada de baldosas epoxi colorida a base de agua, no solo conserva la textura de la lechada de baldosas epoxi colorida a base de agua, mejora el rendimiento del producto, sino que también hace que la construcción sea más fácil y conveniente. Textura suave, muestra en gran medida su estilo decorativo de lujo discreto. Variedades de colores, hacen que su lugar de decoración brille. El curso de subbase de resina epoxi ecológico permite que su producto sea más impermeable, resistente al desgaste, a prueba de moho y a prueba de humedad. La arena natural calcinada a alta temperatura hace que el color sea más natural y hermoso y nunca se desvanece. Además, es tan brillante como la porcelana después de secarlo sin amarillear ni decolorar. Además, la superficie de la junta se adapta perfectamente a la baldosa cerámica, como la propia naturaleza. El producto se puede utilizar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina en baños, cocinas, dormitorios, etc. Australia productos de investigación y desarrollo conjuntos para mejorar el rendimiento, y a través de la guía de control de calidad estratégica de la Academia China de Ciencias, para que la calidad de los productos sea estable. ¿Quiere que su hogar esté más limpio? Ven y contacta con nosotros-Kelin [Proveedor de lechada de baldosas epoxi de China](#).



Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.



Proporcione una solución de espacio para toda la habitación



Proceso de construcción breve



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.




10 Keep the tiles dry in 24 hours

Herramienta profesional para prensar juntas



Two Component Caulking Gun



Ventaja de la empresa



Descripción general de la fábrica



Línea de máquina batidora



Máquina de pruebas



Línea de producción por lotes



Archivado de enfriamiento



Línea de máquinas de llenado



Máquina recubierta con película



Valores material real



Stock

Certificación

