

kelin es un nuevo producto mejorado después de la lechada de baldosas epoxi a base de agua de colores, no solo conserva la textura de la lechada de baldosas epoxi a base de agua de colores, mejora el rendimiento del producto, sino que también hace que la construcción sea más fácil y conveniente. Textura suave, muestra en gran medida su estilo decorativo de lujo discreto. Variedades de colores, haz que tu decoración brille. El curso de subbase de resina epoxi ecológica permite que su producto sea más impermeable, resistente al desgaste, a prueba de moho y a prueba de humedad. La arena natural calcinada a alta temperatura hace que el color sea más natural y hermoso y nunca se desvanece. Además, es tan brillante como la porcelana después del pulido sin amarillear ni decolorarse. Además, la superficie de la junta se adapta perfectamente a la baldosa cerámica, como la propia naturaleza.

El producto de [Fabricante de superpegamento de fijación de sellador de China](#) se puede usar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. Productos de investigación y desarrollo conjuntos de Australia para lograr un mejor rendimiento y, a través de la guía estratégica de control de calidad de la Academia China de Ciencias, para que la calidad de los productos sea estable. [Adhesivo para baldosas Kelin proveedor](#) para ofrecerle productos de calidad.



Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.



Proporcionar una solución de espacio para toda la habitación



Breve proceso de construcción



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Herramienta profesional para prensar juntas



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Ventaja de la empresa



Resumen de fábrica



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Certificación

