

El adhesivo para juntas de baldosas epoxi de Kelin es un nuevo producto mejorado después de la lechada de baldosas epoxi colorida a base de agua, no solo retiene la textura de la lechada de baldosas epoxi colorida a base de agua, mejora el rendimiento del producto, sino que también hace que la construcción sea más fácil y conveniente. Textura suave, muestra en gran medida su estilo decorativo de lujo discreto. Variedades de colores, hacen brillar su lugar de decoración. El curso de subbase de resina epoxi ecológico permite que su producto sea más impermeable, resistente al desgaste, a prueba de moho y a prueba de humedad. La arena natural calcinada a alta temperatura hace que el color sea más natural y hermoso y nunca se desvanece. Además, es tan brillante como la porcelana después de secar sin amarillear ni decolorar. Además, la superficie de la junta se adapta perfectamente a la baldosa cerámica, al igual que la naturaleza misma.

El producto de [Proveedor de adhesivo para baldosas de porcelana](#) Se puede utilizar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. Australia productos de investigación y desarrollo conjuntos para lograr un mejor rendimiento, y a través de la guía de control de calidad estratégica de la Academia China de Ciencias, para que la calidad de los productos sea estable. [China fabricante de rellenos de resina](#) para ofrecerle productos de calidad.



Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown

Brownness

Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack



Proporcione una solución para espacios completos en la habitación



Proceso de construcción breve



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Herramienta profesional para prensar juntas



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Ventaja de la empresa



Descripción general de la fábrica



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Certificación

