

La lechada para baldosas a base de agua Kelin es un producto nuevo basado en la actualización de la lechada para baldosas de dos componentes. Es un tipo de productos de resina epoxi a base de agua, con mejor desempeño ambiental, superando ampliamente el estándar internacional. Se puede utilizar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. Es el mejor **verdadero pegamento de porcelana**. No solo desempeña el papel de unión y bloqueo, sino que también puede embellecer las baldosas de cerámica. Tiene una característica propia: gran variedad de colores, brillo brillante y su superficie es brillante como la porcelana después del curado. Al mismo tiempo, es a prueba de moho, a prueba de humedad, amigable con el medio ambiente, no tóxico y de sabor neto, agregando iones de oxígeno negativos para purificar el aire y eliminar el formaldehído. Es un producto de preferencia en la decoración familiar. Australia productos de investigación y desarrollo conjuntos para lograr un mejor rendimiento, y a través de la guía de control de calidad estratégica de la Academia China de Ciencias, para que la calidad de los productos sea estable.



Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.



- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

Proporcionar una solución de espacio para toda la habitación



Proceso de construcción breve




01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




04
Screw on the nozzle, put on the grout gun




05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart




07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Herramienta profesional para prensar juntas



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Ventaja de la empresa



Descripción general de la fábrica



Línea de máquina batidora



Máquina de pruebas



Línea de producción por lotes



Archivado de enfriamiento



Línea de máquinas de llenado



Máquina recubierta con película



Valores material real



Stock

Certificación

