

Kelin [China flexible tile grout Factory \(en inglés\)](#) La lechde azulejo producida a base de agua es un nuevo producto basado en la actualización de dos componentes de lechde azulejo. Es un tipo de producto de resina epoxi a base de agua, con mejor desempeño ambiental, estando muy por encima de los estándares internacionales. Puede ser mejor utilizado en las articulaciones de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, baldosas de mosaico en la pared o harina en el baño, cocina, dormitorio y así sucesivamente. No sólo está jugando el papel de Unión y bloqueo, pero también puede embellecer baldosas de cerámica. Tiene su propia característica: grandes variedades de color, brillo brillante, y su superficie es brillante como la porcelana después de curar. Al mismo tiempo, es a prueba de moho, a prueba de humedad, respetuoso del medio ambiente, no tóxico y sabor neto, añadiendo iones de oxígeno negativo para puriel aire y deshacerse de formaldehído. Es un producto preferido en decoración familiar. Australia conjunta de investigación y desarrollo de productos para hacer que el mejor rendimiento, y a través de la Academia China de las ciencias orientación estratégica de control de calidad, para que la calidad de los productos estable.



Variedad de colores para su elección. También proporcionan colores personalizados.



- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

Proporcionar soluciones de espacio completo



Breve proceso de construcción



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




04
Screw on the nozzle, put on the grout gun




05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Herramienta profesional de prensado de articulaciones



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Ventaja de la empresa



Vista general de la fábrica



Línea de máquinas para máquinas de formar espuma



Máquina de ensayo



Línea de producción de lotes



Archivo de refrigeración



Línea de máquinas de llenado



Máquinas y aparatos para máquinas de películas



Stock Stock Real de Material



Stock

certificación

