

La lechada para baldosas a base de agua Kelin es un producto nuevo basado en la actualización de la lechada para baldosas de dos componentes. Es un tipo de productos de resina epoxi a base de agua, con mejor desempeño ambiental, superando ampliamente el estándar internacional. Se puede utilizar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina en baños, cocinas, dormitorios, etc. No solo desempeña el papel de unión y bloqueo, sino que también puede embellecer las baldosas de cerámica. Tiene su propia característica: gran variedad de colores, brillo brillante y su superficie es brillante como la porcelana después del curado. Al mismo tiempo, es a prueba de moho, a prueba de humedad, respetuoso con el medio ambiente, no tóxico y de sabor neto, agregando iones de oxígeno negativo para purificar el aire y eliminar el formaldehído. Es un producto de preferencia en la decoración familiar. Australia productos de investigación y desarrollo conjuntos para lograr un mejor rendimiento, ya través de la guía de control de calidad estratégica de la Academia China de Ciencias, para que la calidad de los productos sea estable. Bienvenido a contactarnos-Kelin [China mayorista de gota de tejas a base de agua](#).



**Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.**



- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

**Proporcione una solución de espacio para toda la habitación**



**Proceso de construcción breve**



01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart




07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

## Herramienta profesional para prensar juntas



Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife



03  
Pointing trowel



04  
Brush



05  
Forming Stick



06  
Perching Knife



07  
Masking Tape



08  
Stainless Steel Ball



09  
Cleaning Awl

## Ventaja de la empresa



## Descripción general de la fábrica



Línea de máquina batidora



Máquina de pruebas



Línea de producción por lotes



Archivado de enfriamiento



Línea de máquinas de llenado



Máquina recubierta con película



Valores material real



Stock

## Certificación

