


La lechada para baldosas de poliurea kelin es un nuevo producto de vuelco. Debido a la excelente resistencia al desgaste, la resistencia a la corrosión, la resistencia al amarillo, la resistencia a altas temperaturas y otros rendimientos superiores de POLYUREA, se usa ampliamente en la industria militar, aeroespacial y de embarcaciones. Además, solidifica rápidamente, construcción y borde limpio en el mismo día, ahorra tiempo y costos de mano de obra. Más importante aún, se puede construir en una superficie de subbase húmeda, lo que resuelve en gran medida el problema de que no se puede construir debido al clima y otras razones. Productos de investigación y desarrollo conjuntos de Australia para lograr un mejor rendimiento y, a través de la guía estratégica de control de calidad de la Academia China de Ciencias, para hacer que la calidad de los productos sea estable.

El producto de [Lechada impermeable de China para fabricante de azulejos](#) se puede usar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. China [Agente de relleno de huecos Kelin mayorista](#) Ha estado en este campo durante 14 años. Tenemos nuestro propio equipo de I D y fábrica. Debido a que la protección ambiental material es fácil de construir, obtenga un amplio favor del consumidor. Entonces [Kelin verdadero proveedor de pegamento de porcelana](#) le proporcionará productos de calidad. Bienvenido a contactar [China sellador arreglar superpegamento fábrica](#) cuando lo necesites.



Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.



Proporcionar una solución de espacio para toda la habitación



Breve proceso de construcción



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Herramienta profesional para prensar juntas



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Ventaja de la empresa



Resumen de fábrica



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Certificación

