

La mejor lechada de azulejos es un nuevo producto para la decoración del hogar, que es totalmente en lugar del agente de costura. Al mismo tiempo, es a prueba de moldes, a prueba de humedad, respetuoso con el medio ambiente, sabor no tóxico y neto, agregando ion negativo de oxígeno para purificar el aire. Más importante aún, sin estar expuesto continuamente a la alta intensidad de la luz solar, el producto no será amarillento, fácil de limpiar y resistente a la suciedad.

Ingrediente principal	Resina epoxi, polvo de color de alta gama
Función	El relleno y embellecimiento de la brecha de azulejos.
Duración	Existencias en un lugar fresco y seco a 0-37 durante 18 meses
Peso neto	400 ml
Peso neto	30 sets / cartón

El producto se puede usar mejor en las juntas de baldosas cerámicas, piedra, vidrio, mosaico en la pared o en el piso en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. Tiene grandes variedades de color, brillo brillante y la superficie es brillante como la porcelana después de curar. Bienvenido a contactar con nosotros-Kelin Epoxy Gap Filler Filler.



Variedades de colores para su elección. También proporcionar colores personalizados.



Proporcionar una solución de brecha de la habitación entera



Proceso de construcción breve



01 Limpie las baldosas y mantenerse Se seca.

02 Polaco con cera de baldosas excepto La baldosa esmaltada.

03 Abrir y ver, ambos lados lata extruido Entretanto.

04 Tornillo en la boquilla, poner on la pistola de la lechada.

05 crindicó cortar la parte superior de la Boquilla en 45 °.



Exprimir 60-80 cm largo lechada en el Forepart.

Exprime uniformemente el teja agente a lo largo de la brecha.

Presiona la lechada con prensa de pegamento profesional herramientas.

No toques en 4-5 horas y quitar Exceso de lechada luego.

Mantener las baldosas secas en 24 horas.


Herramienta profesional de prensado conjunta



Two Component Caulking Gun



Ventaja de la empresa



Visión general de la fábrica



Línea de la máquina de crema



Maquina de pruebas



Línea de producción de lotes



Archivo de enfriamiento



Línea de la máquina de llenado



Máquina recubierta de película



Material material real



Stock

Certificación

