

Kelin juntas de tejas de epoxi adhees un nuevo producto actualizado después de la lechde de tejas de epoxi en agua de colores, que "s hecho por [China double component epoxy gap filler Factory \(en inglés\)](#) No sólo retiene la textura de las colorijuntas de tejas epoxi acuosas, mejora el rendimiento del producto, sino que también hace la construcción más fácil y más conveniente. Textura suave, muestra en gran medida su estilo decorde lujo discreto. Variedades de colores, hacer su lugar de decoración espum. Subbase de resina epoxi respetuoso del medio ambiente por supuesto que su producto sea más resistente al agua, resistente al desgaste, a prueba de moho y a prueba de humedad. Arena Natural calcina a alta temperatura hace que el color más Natural y hermoso y nunca se desvanece. Además, es tan brillante como la porcelana después de cluing sin amarillo decolor. Además, la superficie de Unión se adapta perfectamente a la cerámica, al igual que la propia naturaleza. El producto puede ser mejor utilizado en las articulaciones de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, baldosas de mosaico en la pared o harina en el baño, cocina, dormitorio y así sucesivamente. Australia conjunta de investigación y desarrollo de productos para hacer que el mejor rendimiento, y a través de la Academia China de las ciencias orientación estratégica de control de calidad, para que la calidad de los productos estable.



Variedades de colores para su elección. También proporcionan colores personalizados.



Proporcionar soluciones de espacio completo



Breve proceso de construcción



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Herramienta profesional de prensado de articulaciones



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Ventaja de la empresa



Vista general de la fábrica



Línea de máquinas para máquinas de formar espuma



Máquina de ensayo



Línea de producción de lotes



Archivo de refrigeración



Línea de máquinas de llenado



Máquinas y aparatos para máquinas de películas



Stock Stock Real de Material



Stock

certificación

