

La lechada para baldosas de poliurea kelin es un nuevo producto de vuelco. Debido a la excelente resistencia al desgaste, la resistencia a la corrosión, la resistencia al amarillo, la resistencia a altas temperaturas y otros rendimientos superiores de POLYUREA, se usa ampliamente en la industria militar, aeroespacial y de embarcaciones. Además, solidifica rápidamente, construcción y borde limpio en el mismo día, ahorra tiempo y costos de mano de obra. Más importante aún, se puede construir en una superficie de subbase húmeda, lo que resuelve en gran medida el problema de que no se puede construir debido al clima y otras razones. Productos de investigación y desarrollo conjuntos de Australia para lograr un mejor rendimiento y, a través de la guía estratégica de control de calidad de la Academia China de Ciencias, para hacer que la calidad de los productos sea estable.

El producto de [Fabricante chino de adhesivo para rellenar huecos](#) se puede usar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. China [Lechada Kelin para azulejos mayorista](#) Ha estado en este campo durante 14 años. Tenemos nuestro propio equipo de I D y fábrica. Debido a que la protección ambiental material es fácil de construir, obtenga un amplio favor del consumidor. Entonces [Kelin proveedor de material de lechada de azulejos](#) le proporcionará productos de calidad. Bienvenido a contactar [China sellador arreglar superpegamento fábrica](#) cuando lo necesites.



Variedades de colores a tu elección. También proporcione colores personalizados.



Proporcionar una solución de espacio para toda la habitación



Breve proceso de construcción



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Herramienta profesional para prensar juntas



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

Ventaja de la empresa



Resumen de fábrica



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Certificación

